ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Lexus RX AL30

пятое поколение AL30, 2022–2026 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Lexus (Япония)

1 Какое масло и сколько

Двигатель	Масло по руководству	TOM'S в подборе	С фильтром	Без фильтра
2,4 л T24A-FTS, RX 350, бензин, турбо	0W-20 с завода; допускается 5W-30 (API SP/RC, SN PLUS/RC, SN/RC или ILSAC GF-6A)	TOM'S 0W-20	5,3 л	5,0 л
2,4 л T24A-FTS, RX 500h, гибрид, турбо	0W-20 с завода; допускается 5W-30 (API SP/RC, ILSAC GF-6A)	TOM'S 0W-20	5,3 л	5,0 л
2,5 л A25A-FXS, RX 350h, гибрид	0W-16 с завода; 0W-20 и 5W-30 допускаются (0W-20 не заводское)	TOM'S 0W-20	4,3 л	4,0 л
2,5 л A25A-FXS, RX 450h+, подключаемый гибрид	0W-16 с завода; 0W-20 и 5W-30 допускаются (0W-20 не заводское)	TOM'S 0W-20	4,3 л	4,0 л

Объём справочный: после замены проверьте уровень по щупу.

2 Как часто менять

Обычные условия

см. сервисную книжку

3 Масляный фильтр и прокладка

Двигатель	Фильтр (номер производителя)	Тип	Прокладка пробки
2,4 л T24A-FTS, RX 350, бензин, турбо	**90915-10009**	спин-он, фильтр в сборе	—

Номер заменён на 90915-YZZN1; каталог США по RX350 2023 года, двигатели указаны общим списком. Уточняйте по VIN.

4 Как проверить уровень

1. Поставьте машину на ровную поверхность.
2. Прогрейте двигатель и заглушите его (у гибрида остановите гибридную систему).
3. Подождите больше 5 минут.
4. Проверьте уровень по щупу, объём в таблице ориентировочный.

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Lexus RX AL30

пятое поколение AL30, 2022–2026 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Lexus (Япония)

5 Когда пора менять

- Срок по сервисной книжке: интервал замены указан в книжке технического обслуживания, не в руководстве
- Замена вовремя: у турбомоторов старое масло и фильтр ведут к поломке турбины
- Уровень по щупу: после прогрева остановите двигатель и подождите больше 5 минут
- Лампа давления масла: остановитесь в безопасном месте и обратитесь к дилеру Lexus

6 Другие жидкости

Узел	По руководству	TOM'S в подборе
АКПП 8-ступенчатая и гибридные узлы	Genuine Auto Fluid WS	–
Задний мост и раздатка (AWD)	Differential Gear Oil LT, API GL-5, 75W-85	–
Охлаждающая жидкость	Genuine Super Long Life Coolant	–

7 Журнал замен

Дата	Пробег, км	Масло	Фильтр	Где меняли

Источники: Руководство RX 350 (Япония, 2026.02, M48G73V), PDF стр. 470, 518-520: https://manual.lexus.jp/pdf/rx/RX350_OM_JP_M48G73V_2_2602.pdf
Руководство RX 500h и RX 350h (Япония, 2026.02, M48G92V), PDF стр. 560-562: https://manual.lexus.jp/pdf/rx/RX500h-RX350h_OM_JP_M48G92V_3_2602.pdf
Руководство RX 450h+ (Япония, 2026.02, M48J06V), PDF стр. 621-622: https://manual.lexus.jp/pdf/rx/RX450h_OM_JP_M48J06V_3_2602.pdf
Каталог запчастей Lexus (США): https://www.lexuspartsnow.com/oem-2023-lexus-rx350-oil_filter.html
Данные по руководству производителя. Свою версию проверьте в подборе на toms-auto.ru по марке, модели и двигателю или по VIN.

ПОДБОР И ПАМЯТКА ОНЛАЙН

toms-auto.ru/pamyatka/lexus-rx-al30

Оставьте почту на странице, и мы напомним о следующей замене.