ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota Alphard и Vellfire H40

H40, 2023–2026 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota (Япония)

1 Какое масло и сколько

Двигатель	Масло по руководству	TOM'S в подборе	С фильтром	Без фильтра
2,5 л 2AR-FE, бензин	0W-20 рекомендуется (заводская заливка); допускается 5W-30; API SP/RC, ILSAC GF-6A	TOM'S 0W-20	4,4 л	4,0 л
2,4 л T24A-FTS, турбо (Vellfire)	0W-20 рекомендуется (заводская заливка); допускается 5W-30; API SP/RC, ILSAC GF-6A	TOM'S 0W-20	5,3 л	5,0 л
2,5 л A25A-FXS, гибрид	0W-8 JASO GLV-1 рекомендуется (заводская заливка); допускаются 0W-16, 0W-20, 5W-30	TOM'S 0W-20	4,3 л	4,0 л

Объём ориентировочный. Для проверки уровня заглушите двигатель и подождите более 5 минут (у гибрида выключите гибридную систему).

2 Как часто менять

Обычные условия

см. сервисную книжку

3 Как проверить уровень

1. Прогрейте двигатель и заглушите его (у гибрида выключите гибридную систему).
2. Подождите более 5 минут.
3. Проверьте уровень по щупу.
4. Объём в таблице ориентировочный, ориентируйтесь на щуп.

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota Alphard и Vellfire H40

H40, 2023–2026 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota (Япония)

4 Когда пора менять

- Срок по сервисной книжке: интервал замены указан в японской книжке, не в руководстве
- Проверка уровня: после прогрева и остановки подождите более 5 минут
- Уровень по щупу: объём в таблице ориентировочный, смотрите по щупу
- Лампа давления масла: остановитесь в безопасном месте и обратитесь к дилеру Toyota

5 Другие жидкости

Узел	По руководству	TOM'S в подборе
Вариатор 2AR-FE	Toyota Genuine CVT Fluid FE	–
АКПП T24A-FTS и гибрид	Toyota Genuine ATF WS	–
Охлаждающая жидкость	Toyota Super Long Life Coolant	–

6 Журнал замен

Дата	Пробег, км	Масло	Фильтр	Где меняли

Источники: Онлайн-руководство Toyota Alphard (Япония), раздел «Данные для обслуживания»: https://manual.toyota.jp/alphard/3000/cv/ja_JP/contents/vhch08se010401.php (2.5), https://manual.toyota.jp/alphard/3002/hev/ja_JP/contents/vhch08se010401.php (гибрид), https://manual.toyota.jp/vellfire/3001/cv/ja_JP/contents/vhch08se010401.php (Vellfire 2.4T); те же данные в изданиях 2026.06 (id 3082, 3084, 3083)
Предупреждение о давлении масла: https://manual.toyota.jp/alphard/3082/cv/ja_JP/contents/vhch07se020403.php
Данные по руководству производителя. Свою версию проверьте в подборе на toms-auto.ru по марке, модели и двигателю или по VIN.

ПОДБОР И ПАМЯТКА ОНЛАЙН

toms-auto.ru/pamyatka/toyota-alphard-vellfire-h40

Оставьте почту на странице, и мы напомним о следующей замене.