ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota Fortuner

AN150 / AN160, 2015–2026 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota (Россия)

1 Какое масло и сколько

Двигатель	Масло по руководству	TOM'S в подборе	С фильтром	Без фильтра
2,7 л 2TR-FE, бензин	0W-20 с завода; допускается 5W-30, а при следующей замене снова 0W-20; API SL–SN PLUS или ILSAC	TOM'S 0W-20	5,6 л	5,3 л
2,8 л 1GD-FTV, дизель (Euro V/VI)	0W-30 с завода; только ACEA C2	уточняется	7,1 л	6,6 л

Объём ориентировочный. Для проверки заглушите двигатель и подождите не менее 5 минут, затем проверьте уровень по щупу. От нижней до верхней отметки 1,5 л.

2 Как часто менять

Обычные условия

10 000 км

или 12 месяцев, что наступит раньше

Тяжёлые условия

5 000 км

или 6 месяцев, что наступит раньше

Тяжёлые условия по руководству: пыльные дороги и стройки · прицеп или тяжёлый груз · короткие поездки до 8 км в мороз · долгий холостой ход, такси

3 Масляный фильтр и прокладка

Двигатель	Фильтр (номер производителя)	Тип	Прокладка пробки
2,7 л 2TR-FE, бензин	–	–	90430-12031

4 Как проверить уровень

1. Поставьте машину на ровную горизонтальную площадку.
2. Прогрейте двигатель, выключите и подождите не менее 5 минут.
3. Выньте щуп, протрите, вставьте до упора и выньте снова.
4. Уровень между нижней и верхней отметками. Не переливайте.

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota Fortuner

AN150 / AN160, 2015–2026 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota (Россия)

5 Когда пора менять

- Пробег или срок: что наступит раньше: 10 000 км или 12 месяцев
- Сообщение на панели: «Низкий уровень моторного масла. Долейте или замените.»
- Уровень у нижней метки: долейте масло той же марки; от нижней до верхней метки 1,5 л
- Давление масла: сообщение «Слишком низкое давление моторного масла»: сразу остановитесь в безопасном месте и обратитесь к дилеру Toyota

6 Другие жидкости

Узел	По руководству	TOM'S в подборе
АКПП	Toyota Genuine ATF WS, 8,5 л (2TR-FE) / 9,5 л (дизель)	–
МКПП	TOYOTA Genuine Manual Transmission Gear Oil API GL-3 (GL-4), SAE 75W-90	–
Раздаточная коробка	Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF, SAE 75W	–
Охлаждающая жидкость	Toyota Super Long Life Coolant	–

7 Журнал замен

Дата	Пробег, км	Масло	Фильтр	Где меняли

Источники: Руководство по эксплуатации Toyota Fortuner для России (PZ49X-0K416-RU), PDF стр. 557-566, 573-577, 590-593, 680, 730-752: https://www.toyota.ru/media/download/docs/b7BYYH__pz49x-0k416-ru-fortuner-om-tcm-3020-2039185.pdf
Каталог запчастей США (прокладка пробки 2TR-FE): https://www.toyotapartsdeal.com/oem-2020-toyota-tacoma-drain_plug_washer.html
Данные по руководству производителя. Свою версию проверьте в подборе на toms-auto.ru по марке, модели и двигателю или по VIN.

ПОДБОР И ПАМЯТКА ОНЛАЙН

toms-auto.ru/pamyatka/toyota-fortuner

Оставьте почту на странице, и мы напомним о следующей замене.