ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota Hilux

AN120/AN130, 2015–2026 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota

1 Какое масло и сколько

Двигатель	Масло по руководству	TOM'S в подборе	С фильтром	Без фильтра
2,7 л 2TR-FE, бензин	0W-20 с завода; допускаются 5W-20, 5W-30, 10W-30 (API SL–SN PLUS или ILSAC)	TOM'S 5W-30	5,6 л	5,3 л
2,8 л 1GD-FTV, дизель	Евро 5–6: только ACEA C2, с завода 0W-30. До Евро 5: API CF-4/CF, ACEA B3/B4/B5 или JASO DL-0, лучше 5W-30	уточняется	7,5 л	7,0 л
2,4 л 2GD-FTV, дизель	Евро 5–6: только ACEA C2, с завода 0W-30. До Евро 5: API CF-4/CF, ACEA B3/B4/B5 или JASO DL-0, лучше 5W-30	уточняется	7,5 л	7,0 л

Объём справочный: после замены проверьте уровень по щупу. От нижней до верхней метки 1,5 л.

2 Как часто менять

Обычные условия

10 000 км

или 12 месяцев, что наступит раньше

Тяжёлые условия

5 000 км

или 6 месяцев, что наступит раньше

Тяжёлые условия по руководству: пыльные дороги · тяжёлая нагрузка, прицеп, багажник на крыше · короткие поездки до 8 км в мороз · долгий холостой ход, такси, доставка · высота более 2000 м

3 Как проверить уровень

1. Поставьте машину на ровную горизонтальную площадку.
2. Прогрейте двигатель, выключите и подождите не менее пяти минут.
3. Выньте щуп, протрите, вставьте до упора и выньте снова.
4. Не переливайте. После долива проверьте уровень щупом.

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota Hilux

AN120/AN130, 2015–2026 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota

4 Когда пора менять

- Сообщение на панели: «Вскоре потребуется регулировка смазочной системы»: плановая замена масла; после замены сбросьте систему
- Пробег или срок: каждые 10 000 км или 12 месяцев, что наступит раньше
- Уровень у нижней метки: долейте масло той же марки; от нижней до верхней метки 1,5 л
- Лампа давления масла: немедленно остановитесь в безопасном месте и обратитесь к дилеру Toyota

5 Другие жидкости

Узел	По руководству	TOM'S в подборе
АКПП (бензин 8,5 л, дизель 9,5 л)	Toyota Genuine ATF WS	–
МКПП (2,2 до 2,7 л)	Toyota Genuine MT Gear Oil GL-3 (GL-4) SAE 75W-90	–
Дифференциалы	Toyota Genuine Differential Gear Oil LT 75W-85 GL-5	–
Охлаждающая жидкость	Toyota Super Long Life Coolant	–

6 Журнал замен

Дата	Пробег, км	Масло	Фильтр	Где меняли

Источники: Руководство по эксплуатации Toyota Hilux для России (PZ49X-0K402-RU), PDF стр. 145-146, 621-629, 638-641, 717, 728, 779-792: https://www.toyota.ru/media/download/docs/7qYMM3__pz49x-0k402-ru-hilux-om-tcm-3020-2039187.pdf
Данные по руководству производителя. Свою версию проверьте в подборе на toms-auto.ru по марке, модели и двигателю или по VIN.

ПОДБОР И ПАМЯТКА ОНЛАЙН

toms-auto.ru/pamyatka/toyota-hilux-an120

Оставьте почту на странице, и мы напомним о следующей замене.