ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota Vitz XP130

XP130, 2010–2020 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota (Япония)

1 Какое масло и сколько

Двигатель	Масло по руководству	TOM'S в подборе	С фильтром	Без фильтра
1,0 л 1KR-FE, бензин	0W-20 с завода; допускается 5W-30 (API SN/RC, ILSAC GF-5)	TOM'S 0W-20	2,8 л	2,6 л
1,3 л 1NR-FE, бензин	0W-20 с завода; допускается 5W-30 (API SN/RC, ILSAC GF-5)	TOM'S 5W-30	3,4 л	3,2 л
1,3 л 1NR-FKE, бензин	0W-16 с завода; допускаются 0W-20 и 5W-30	TOM'S 5W-30	3,8 л	3,6 л
1,5 л 1NZ-FE, бензин	0W-20 с завода; допускается 5W-30 (API SN/RC, ILSAC GF-5)	TOM'S 5W-30	3,7 л	3,4 л
1,5 л 1NZ-FXE, гибрид	0W-16 с завода; допускаются 0W-20 и 5W-30	TOM'S 0W-20	3,7 л	3,4 л

Объём ориентировочный. После замены заглушите двигатель, подождите больше 5 минут и проверьте уровень по щупу.

2 Как часто менять

Обычные условия

см. сервисную книжку

3 Масляный фильтр и прокладка

Двигатель	Фильтр (номер производителя)	Тип	Прокладка пробки
1,5 л 1NZ-FE, бензин	**90915-10003**	спин-он, фильтр в сборе	–
1,5 л 1NZ-FXE, гибрид	**90915-10003**	спин-он, фильтр в сборе	–

Фильтр меняют одновременно с маслом. Номер из каталога США (Yaris и Prius с с теми же двигателями; там он заменён на 90915-YZZN1); для 1KR-FE и 1NR-FE номер не подтверждён. Уточняйте по VIN.

4 Как проверить уровень

1. Прогрейте двигатель и заглушите его (у гибрида остановите гибридную систему).
2. Подождите больше 5 минут.
3. Проверьте уровень по щупу.
4. Уровень должен быть между нижней и верхней метками, не переливайте.

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota Vitz XP130

XP130, 2010–2020 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota (Япония)

5 Когда пора менять

- Срок по сервисной книжке: интервал замены указан в японской книжке, не в руководстве
- Проверка уровня: после прогрева и остановки подождите больше 5 минут, потом щуп
- Уровень у нижней метки: долейте масло той же вязкости, не переливайте
- Лампа давления масла: со звуком: сразу остановитесь в безопасном месте и обратитесь к дилеру

6 Другие жидкости

Узел	По руководству	TOM'S в подборе
Вариатор (1KR 6,23, 1NR-FE 7,88, 1NZ-FE 7,47 л)	Toyota Genuine CVT Fluid FE	–
Гибрид 1NZ-FXE, 3,3 л	Toyota Genuine Auto Fluid WS	–
МКПП 1,9 л	Toyota MG Gear Oil Special II (API GL-3, SAE 75W-90)	–
Охлаждающая жидкость	Toyota Super Long Life Coolant	–

7 Журнал замен

Дата	Пробег, км	Масло	Фильтр	Где меняли

Источники: Руководство по эксплуатации Vitz (Япония, 2018.06), PDF стр. 383, 447-452: https://manual.toyota.jp/pdf/vitz/vitz_201806.pdf
Руководство Vitz Hybrid (Япония, 2018.06), PDF стр. 437-439: https://manual.toyota.jp/pdf/vitz/vitz_hybrid_201806.pdf
Каталоги запчастей Toyota (США): https://www.toyotapartsdeal.com/oem-2013-toyota-yaris-oil_filter.html
Данные по руководству производителя. Свою версию проверьте в подборе на toms-auto.ru по марке, модели и двигателю или по VIN.

ПОДБОР И ПАМЯТКА ОНЛАЙН

toms-auto.ru/pamyatka/toyota-vitz-xp130

Оставьте почту на странице, и мы напомним о следующей замене.